



ADLER Legno-Hartwachsöl

50821

Экологичное универсальное масло на основе твёрдого воска бытового и небытового назначения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Общая информация	Комбинированный продукт на базе натуральных восков и масел для обработки древесины лиственных и хвойных пород. Обладает хорошей проникающей и заполняющей способностью, превосходно подчёркивает текстуру древесины и оказывает хорошее водоотталкивающее действие. Затвердевание происходит за счёт поглощения кислорода (высыхание путём окисления).
Особые свойства и контрольные нормы  Свидетельство ЕС об испытании типового образца 116.411 Допуск Береговой охраны США 164.112/EC0736/116.411	• Содержание сухого остатка > 97 % • Соответствует директивам UZ 06 • Приятный на ощупь • Обладает антистатическими свойствами • Французское постановление DEVL1104875A о маркировке строительных покрытий на предмет испускания ими летучих отравляющих веществ: A+ • Трудновоспламеняемое покрытие для морских судов (в соответствии с SOLAS 74/88 глава II-2) • Австрийская экологическая норма ÖNORM S 1555 или стандарт DIN 53160 по устойчивости к поту и слюне • Австрийская экологическая норма ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек; миграция определённых элементов» (отсутствие тяжёлых металлов)
Компоненты	Природные растительные масла и воски (льняное масло, подсолнечное масло, соевое масло, карнаубский воск и свечной воск), сиккативы (осушители)
Сфера применения 	Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянная обшивка, деревянные перекрытия и потолки и пр.), деревянные и паркетные полы. В виду вероятности сохранения неприятного запаха внутренние поверхности мебели и шкафов обрабатывать продуктом только один раз тонким слоем.


09-12.2

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.


ОБРАБОТКА

Указания по обработке



- Перед применением продукт перемешать.
- Обработка при температуре не ниже + 5 °C и/или относительной влажности воздуха не > 80 %.
- После нанесения дать маслу подействовать, затем движением вдоль волокон удалить избыток хлопчатой тканью или ватным шариком.
- Вследствие высокого содержания сухого остатка, как правило, достаточно одного покрытия.
- При обработке деталей судна продукт наносится в количестве 12 г/м².
- При промасливании деталей судна не использовать трудновоспламеняемые вещества для обработки труб, кожухов для труб или кабелей.

Техника нанесения



Метод нанесения	Баллон-распылитель	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Втирание
Распылительное сопло (0 мм)	1,5–1,7	-	-	-
Аэрограф (бар)	3–4	-	-	-
Количество наносимого материала (г/м ²)	прибл. 30–50 за одно нанесение	-	-	-
Укрывистость за 1 нанесение (м ² /л) ¹⁾	-	прибл. 15–30 за одно нанесение		
¹⁾ Укрывистость вкл. разбавление и потери на разбрызгивание				

Продукт готов к обработке.

Форма, структура основания и влажность древесины влияют на качество обработки/укрывистость. Расход материала можно точно установить только с помощью предварительного нанесения пробного слоя.

Время высыхания

(при 23 °C и отн. влажн. 50 %.)



Последующее покрытие	прибл. через 12 часов
Просыхание/полностью готов к внешним воздействиям	прибл. 7 дней

Указанные числа являются ориентировочными.


Скорость высыхания зависит от сорта древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Обеспечить хорошую вентиляцию! Ограниченный воздухообмен, например, из-за плотного штабелирования, замедляет высыхание.

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут значительно замедлить процесс высыхания.

У древесин с многокомпонентным составом (например, дуб, ироко) может возникнуть замедление высыхания.

Чистка рабочих инструментов



Чистить с помощью ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина лиственных и хвойных пород

Структура основания

Основание должно быть сухим, чистым, годным для нанесения покрытия, обезжиренным, незагрязнённым воском и древесной пылью.

Влажность древесины

Влажность древесины лиственных пород не выше 12 % +/- 2 %, хвойных пород – 15 % +/- 2 %.

Подготовка основания

Мебель

Ступенчатая шлифовка шкуркой для древесины зернистостью до 180–240

Деревянные и паркетные полы

Ступенчатая шлифовка шкуркой для древесины зернистостью до 100–150

Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P3.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СЛОЁВ

Покрытие основания

При необходимости нанести 1 слой ADLER Legno-Hartwachsöl
Время промежуточного высыхания: прибл. 12 часов

Промежуточная шлифовка



При необходимости – лёгкая промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 280–360.
Удалить древесную пыль.

Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P3.

Нанесение заключительного слоя

1 слой ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Уход

Чистка водой, очистителем для мебели CLEAN Möbelreiniger 96490, очистителем для паркета CLEAN Parkettreiniger 42198 или мягким бытовым очистителем. Для удаления жирных загрязнений использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Чистку можно проводить не ранее чем через 14 дней после нанесения продукта.

Для **освежения покрытия** нанести 1 слой ухаживающего масла ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и промокнуть излишек.

Соблюдать требования рабочей инструкции «Руководство по уходу за мебелью с помощью масла на основе твёрдого воска ADLER Legno-Hartwachsöl». При работе соблюдать все технические памятки по продукту.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАКАЗУ

Емкость

750 мл, 2,5 л

Оттенки	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 • Для оценки внешнего вида рекомендуется с помощью выбранной системы нанесения покрытия изготовить образец на оригинальном основании.
Дополнительные продукты	Масло на основе твёрдого воска ADLER Legno-Hartwachsöl 80025 Масло на основе твёрдого воска ADLER Legno-Hartwachsöl 50882 Очиститель для мебели CLEAN Möbelreiniger 96490 Очиститель для паркета CLEAN Parkettreiniger 42198
ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ	
Срок годности/Хранение	Упаковки по 750 мл и 2,5 л: Не более 3 лет в невскрытой заводской упаковке. Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания/образования плёнки.
ГИСКОД	Ö20
Данные по технике безопасности 	Соблюдать требования из паспорта безопасности для данного продукта! Актуальную версию можно запросить в Интернете по адресу www.adler-lacke.com . При использовании тряпок, пропитанных продуктами, высыхающими путём окисления, существует опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные маслом на основе твёрдого воска Legno- Hartwachsöl 50821, просушивать в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой. Запрещено использовать продукт в кабине для распыления, загрязнённой лакокрасочным туманом с содержанием нитроцеллюлозы, ввиду опасности самовозгорания!